



Exportpalette / ISO-Containerpalette - 1140 × 1140 mm - auf 6 Kufen - offene Deckfläche mit 5 mm Rand rundum - Standard-Regenerat - schwarz



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1140 x 1140 x 165 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	Standard Regenerat
Artikelnummer	55.1140HB6RR
Gewicht (kg)	24 kg
Temp. Beständigkeit	-20°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	5 mm
Tragfähigkeit in Regalen	1000
Anzahl pro Palette	14

Eigenschaften

Kunststoffpalette (1140 × 1140 mm) - durch die Maßführung ideal für den Einsatz in ISO-Containern (Seccontainern)

Ausgestattet mit 6 Palettenkufen - mit Kufen rundum und in der Mitte gekreuzt

Mit offener Deckfläche

5 mm hohe, aufstehende Ränder rund um die Deckfläche

Tragfähigkeit: statisch 5000 kg - dynamisch 1250 kg - im Palettenregal 1000 kg

Hergestellt aus Standard-Regeneratmaterial

Nimmt keine Feuchtigkeit auf und bildet keinen Schimmel

Für einen problemlosen Export in IPPC-Länder gemäß ISPM 15

Eine Behandlung gegen unerwünschte Insekten und anderes Ungeziefer ist nicht erforderlich

Optionen: Ausführung mit 3 Kufen - Ausführung mit geschlossener Deckfläche

Beschreibung

Kunststoffpalette Typ 1140HB6RR (1140 × 1140 × H 165 mm) verfügt über eine offene Deckfläche, die rundum mit 5 mm hohen, aufstehenden Rändern versehen ist. Außerdem ist die Palette mit 6 Palettenkufen ausgestattet. Hergestellt aus Standard-Regeneratmaterial. Die Palette wird meist in ISO-Containern für Exportanwendungen eingesetzt.

Passende Accessoires



Alternative Artikel

