
Artikelnummer: 83232242.DUO.B Bedruckung möglich

Kunststoffpalette CR1 Eco-DUO - 1600 x 1200 mm - ohne Rändern - 5 Palettenkufen







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1600 × 1200 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83232242.DUO.B
Gewicht (kg)	32 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz-Blau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg

Eigenschaften

- **Großformat-Kunststoffpalette Abmessung 1600 x 1200 x H 160 mm**
- **Aus HDPE-Regenerat gefertigt, besonders stoßfest und langlebig**
- **Geeignet für den Kontakt mit verpackten Lebensmitteln und den Einsatz bei Minustemperaturen.**
- **Die CR1 Eco-DUO basiert auf der Palette CR1 Eco und verfügt über blaue Antirutschstreifen auf dem Oberdeck, jedoch ohne Rändern**
- **Bei dieser Variante werden zwei Paletten vom Typ CR1 Eco dauerhaft miteinander verschweißt**
- **Die CR1 Eco-DUO ist mit 5 Palettenkufen ausgestattet**
- **Besonders stark und robust - die ideale Lösung für Großformat-Ladung**
- **CR1 Eco Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für problemlose Handhabung mit Hubwagen**
- **Das randlose Design verhindert Beschädigungen an großformatigen Produkten – wie Platten, Metallblechen und Kartonbögen – in Bereichen wie der Verpackungsindustrie. Die blauen Antirutschstreifen sorgen für Sicherheit und sichern die Ladung.**
- **Die CR1 Eco-Palette ist extra stabil durch eine schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen**
- **Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert**
- **Die angegebene dynamische Traglast basiert auf gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers**

Beschreibung

Kunststoff-Großformatpalette (1600 x 1200 x H 160 mm) Typ CR1 Eco-DUO aus hochwertigem HDPE Regenerat. Basierend auf zwei Paletten vom Typ CR1 Eco, die dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 5 Palettenkufen, Die Unterseite der Klötzen sind geschlossen und die Palettenkufen sind offen (gerippt). Das Palettendeck ist ausgeführt mit blauen Antirutschstreifen ohne Rändern. Die statische Traglast beträgt 5000 kg und die dynamische 1000 kg. Maximale dynamische Belastung von 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers. Diverse Organisationen setzen Großformatpaletten zur vollen Zufriedenheit ein.

Allgemein

Die Abmessungen von maßgefertigten Paletten werden so weit wie möglich auf den Kundenwunsch abgestimmt. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch maßgeblich für die Schweißarbeiten. Dadurch kann die realisierbare Maßhaltigkeit um einige Zentimeter abweichen.

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at