

Artikelnummer: KER10060122



Kunststoffregal / Euro-Regal - 1000 x 600 x H 1220 mm - 4 Böden - Zwischenraum 300 mm - grün / grau



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1000 × 600 × 1220 mm
Artikelnummer	KER10060122
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +40 °C / kurzzeitig bis +80 °C
Farbe	Grau
Anzahl Böden	4
Zwischenraum Böden (mm)	300
Freier Unterraum (mm)	120
Zwischenraum Ständer (mm)	850

Eigenschaften

Kunststoffregal als Euro-Regal im Standardformat. Abmessungen 1000 x 600 x H 1220 mm - Farbe Grün, mit grauen Akzenten (DESIGN-Version)

Ausgestattet mit 4 Böden - Tiefe 600 mm

Abstand zwischen den Böden: 3 x 300 mm - freie Bodenfreiheit 120 mm

Unterteilt durch 2 Ständer - Zwischenraum 850 mm

Tragfähigkeit: 200 kg pro laufendem Meter Boden, pro Ebene (bei 4 Böden also 4 x 200 kg pro Meter Regal)

Lagersystem für verschiedene Lageranforderungen - robust - leicht im Gewicht

Einfach aufzubauen - ohne Werkzeug

Einfach zu reinigen - korrosionsfrei - gemäß HACCP

Lebensmittelecht und weitgehend chemikalienbeständig (z. B. Chlor)

Optionen: Grün mit roten Akzenten (CLASSIC-Version) - Grau mit grauen Akzenten (GREY-Version) - fahrbar - andere Bodenfreiheit - Maßanfertigung

Zubehör: Abdeckplatten für Böden - Etikettenhalter - Stellfüße

Beschreibung

Kunststoffregal ausgeführt als Euro-Regal im **Standardformat**. Besonders robustes Stapelregal, vollständig aus grünem Kunststoff mit Akzenten in stilvollem Grau (DESIGN-Version).

Die Maße

Die Außenmaße betragen 1000 x 600 x H 1220 mm. Die Gesamtlänge von 1000 mm ist durch 2 Ständer mit einem Zwischenraum von **850 mm** unterteilt. Das Regal ist mit 4 Böden von **600 mm** Tiefe ausgestattet - der Abstand zwischen den Böden beträgt **3 x 300 mm** - der unterste Boden hat eine freie Bodenfreiheit von **120 mm**.

Die Leistung

Durch die Bodenfreiheit kann einfach **unter** dem Boden gereinigt werden. Die Böden selbst lassen sich einfach mit Wasser und Seife reinigen.

Die **Tragfähigkeit** von Euro-Regalen beträgt ca. 200 kg pro laufendem Meter Boden, pro Ebene (bei 4 Böden also 4 x 200 kg pro Meter Regal). Die Last muss gleichmäßig verteilt werden; schwere Produkte sollten bei den Ständern platziert werden.

Darüber hinaus sind Euro-Regale besonders **schlag- und stoßfest, korrosionsfrei** und sehr **einfach zu reinigen**.

Euro-Regale sind für den **direkten** Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln geeignet. Als Rohstoff für die Regale wird PVC eingesetzt, da Hart-PVC in hohem Maße **chemikalienbeständig** ist und beispielsweise hervorragend gegen Salze und Chlor beständig ist.