Artikelnummer: KER20060152

Kunststoffregal / Euro-Regal - 2000 x 600 x H 1520 mm - 4 Böden - Zwischenraum 400 mm - grün / grau



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	2000 × 600 × 1520 mm
Material	PVC
Artikelnummer	KER20060152
Gewicht (kg)	52 kg
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +40 °C / kurzzeitig bis +80 °C
Farbe	Grün
EAN	7424914878853
Anzahl Böden	4
Zwischenraum Böden (mm)	400
Freier Unterraum (mm)	120
Zwischenraum Ständer (mm)	900

Eigenschaften

- **Kunststoffregal als Euro-Regal im Standardformat. Abmessungen 2000 x 600 x H 1520 mm - Farbe Grün, mit grauen Akzenten (DESIGN-Version)**
- **Ausgestattet mit 4 Böden - Tiefe 600 mm**
- **Abstand zwischen den Böden: 3 x 400 mm - freie Bodenfreiheit 120 mm**
- **Unterteilt durch 3 Ständer - Zwischenraum 2 x 900 mm**
- **Tragfähigkeit: 200 kg pro laufendem Meter Boden, pro Ebene (bei 4 Böden also 4 x 200 kg pro Meter Regal)**
- **Lagersystem für verschiedene Lageranforderungen - robust - leicht im Gewicht**
- **Einfach aufzubauen - ohne Werkzeug**
- **Einfach zu reinigen - korrosionsfrei - gemäß HACCP**
- **Lebensmittelecht und weitgehend chemikalienbeständig (z. B. Chlor)**
- **Optionen: Grün mit roten Akzenten (CLASSIC-Version) - Grau mit grauen Akzenten (GREY-Version) - fahrbar - andere Bodenfreiheit - Maßanfertigung**
- **Zubehör: Abdeckplatten für Böden - Etikettenhalter - Stellfüße**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Beschreibung

Kunststoffregal ausgeführt als Euro-Regal im **Standardformat**. Besonders robustes Stapelregal, vollständig aus grünem Kunststoff mit Akzenten in stilvollem Grau (DESIGN-Version).

Die Maße

Die Außenmaße betragen 2000 x 600 x H 1520 mm. Die Gesamtlänge von 2000 mm ist durch 3 Ständer mit einem Zwischenraum von **2 x 900 mm** unterteilt. Das Regal ist mit 4 Böden von **600 mm** Tiefe ausgestattet - der Abstand zwischen den Böden beträgt **3 x 400 mm** - der unterste Boden hat eine freie Bodenfreiheit von **120 mm**.

Die Leistung

Durch die Bodenfreiheit kann einfach **unter** dem Boden gereinigt werden. Die Böden selbst lassen sich einfach mit Wasser und Seife reinigen.

Die **Tragfähigkeit** von Euro-Regalen beträgt ca. 200 kg pro laufendem Meter Boden, pro Ebene (bei 4 Böden also 4 x 200 kg pro Meter Regal). Die Last muss gleichmäßig verteilt werden; schwere Produkte sollten bei den Ständern platziert werden.

Darüber hinaus sind Euro-Regale besonders **schlag- und stoßfest**, **korrosionsfrei** und sehr **einfach zu reinigen**.

Euro-Regale sind für den **direkten** Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln geeignet. Als Rohstoff für die Regale wird PVC eingesetzt, da Hart-PVC in hohem Maße **chemikalienbeständig** ist und beispielsweise hervorragend gegen Salze und Chlor beständig ist.



Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at