Artikelnummer: 81941910 Bedruckung möglich

Palettenbox Typ SB3 - 1200 x 1000 x H 790 mm - geschlossen - 3 Kufen - rot



Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 790 mm
Innenmaß (L x B x H)	1110 × 910 × 620 mm
Inhalt	610 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	81941910
Gewicht (kg)	43,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Rot
Boden	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	700 kg
Max. Stapelbelastung statisch	5000 kg
Max. dynamische Stapellast	1200 kg
Anzahl pro Palette	4

Eigenschaften

- **SB3 Kunststoff-Palettenbox Abmessungen: 1200 x 1000 x H790 mm - 610 Liter**
- **Mit geschlossenen Seitenwänden und Boden**
- **Ausgeführt auf 3 Palettenkufen - einteilig mit der Box gefertigt**
- **Komplett lebensmittelecht und aus einem Stück - unsere Solid Box**
- **Die unteren Wandpaneele der Box sind zusätzlich mit einer gerippten Pufferzone verstärkt - zur Vermeidung von Anfahrschäden durch Gabelstapler**
- **Die SB3 ist hervorragend für schweren und intensiven Einsatz geeignet**
- **Eine Tragfähigkeit von 700 kg spricht für sich**
- **Die Innenwände sind flach und glatt ausgeführt - für eine einfache Entleerung und Reinigung**
- **Im oberen Rand sind zwei sichtbare Aufnahmen für RFID-Transponder integriert - dadurch bei Bedarf mit QR-Codes oder Barcodes zu versehen. Die Aufnahmen befinden sich an beiden Längsseiten der Box**
- **Die SB3 ist randstapelbar ausgeführt und mit den meisten anderen Palettenboxen 1200 x 1000 mm kompatibel**
- **Problemlos in bestehende Boxenpools zu integrieren**
- **Die Unterseite der Palettenbox ist besonders stark und robust ausgeführt**
- **Aufgrund der minimalen Durchbiegung ist der Einsatz auf Rollenbahnen und in automatisierten Logistiksystemen problemlos möglich**
- **Mit einer 1''-Auslaufvorrichtung an der kurzen Seite und einer 2''-Auslaufvorrichtung an der langen Seite**
- **Optionen: Deckel - 1'' Drehstopfen - 2'' Drehstopfen - Kugelhähne - Aufdruck - QR-Codes und Barcodes - Farben - zusätzliche Kufenverstärkungen - fahrbar - perforierte Ausführung - auf 9 Füßen - UN-Zulassung - Trichterboden - Abdeckhauben**

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at

Beschreibung

SB3 - unsere Solid Box aus einem Stück.

Da SB3 Kunststoff-Palettenboxen während der Produktion in einem Stück gespritzt werden, bilden sie ein einziges solides Ganzes. Also keine losen Palettenkufen, sondern Palettenkufen, die im selben Zyklus und in derselben Produktqualität wie die Box mitgespritzt werden. Lebensmittelecht und besonders stoßfest. Und was fest verbunden ist, löst sich auch nicht so schnell. Deshalb ist die SB3 hervorragend für die Entleerung mit einem Gabelstapler mit Drehkranz geeignet.

Stoßfestigkeit und mehr …

Die Stoßfestigkeit stand beim gesamten Design der Box im Mittelpunkt. Das zeigt sich besonders an der Pufferzone über den Einfahröffnungen. Hier wurde rundum eine Aufprallzone mit vielen Rippen realisiert, um Kollisionen mit Gabelstaplern standzuhalten. SB3 Palettenboxen eignen sich daher besonders für schwere und intensive Einsätze, insbesondere auch in der Lebensmittelbranche - und ebenso in Tiefkühlumgebungen. Da Tracking & Tracing in diesem Bereich besonders wichtig ist, wurden im oberen Rand Aufnahmen für RFID-Transponder integriert. So wird eine SB3 Palettenbox zu einer intelligenten Box.

Die Wände und die Stapelung …

Die Wände der SB3 Palettenbox sind vollständig glatt und eben ausgeführt. Dadurch sind Entleerung und Reinigung schnell und effizient möglich. Die Oberseite der Box ist mit einem normalen, universellen Stapelrand versehen. Dadurch ist die SB-Box randstapelbar und mit den meisten anderen Palettenboxen im Format 1200 x 1000 mm kompatibel. Die Integration in bestehende Boxenpools ist daher problemlos möglich.

Passende Accessoires



1612257.K



1612252.L



1612251.L



89692165



80410800



1612257

Alternative Artikel



81941811



83281910



83281410



83281300



83281310

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at